

TECHNICAL DATA

WIDE &style

LASTRE IN GRES PORCELLANATO

PORCELAIN SLABS

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo B1a GL

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP B1a GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK VALUE ABK
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING TO
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME ACCORDING TO
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 7,5 mm = ≥ 1300 N < 7,5 mm = ≥ 700 N	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	-	GA
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	CONFORME ACCORDING TO

OTTIMA RESISTENZA AI DETERGENTI DI USO COMUNE, MENTRE LASCIA MACCHIA INDELEBILE CON ACETONE.

EXCELLENT RESISTANCE TO MOST COMMONLY USED CLEANING PRODUCTS, BUT INDELIBLY STAINED BY ACETONE.



AVVERTENZE PER LA POSA

ADVICE FOR LAYING

PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

CLEANING AND MAINTENANCE PRODUCTS

TIPO DI MACCHIA TYPE OF STAIN			DETERGENTE CONSIGLIATO DETERGENT
MACCHIE INORGANICHE INORGANIC STAINS	CALCARE LIME	ACIDA ACID	ETERDEK PRO (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER)
	CEMENTO - SALNITRO CEMENT - SALTPETRE		ETERDEK PRO (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER)
	RUGGINE RUST		ETERDEK PRO (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER)
	SEGNI METALLICI METALLIC MARKS		ETERDEK PRO (FILA)
MACCHIE ORGANICHE ORGANIC STAINS	BIRRA BEER	ALCALINA ALKALINE	PS/87 PRO (FILA)
	CAFFÈ COFFEE		PS/87 PRO (FILA)
	COLA COCA COLA		PS/87 PRO (FILA)
	MACCHIE VEGETALI VEGETABLE FAT		PS/87 PRO (FILA)
	OLIO E GRASSO OIL AND GREASE		PS/87 PRO (FILA) - WAX REMOVER (FABER)
	TINTURA PER CAPELLI HAIR DYE		PS/87 PRO (FILA)
	VINO WINE		PS/87 PRO (FILA) - SR/95 (FILA) - OXIDANT (FABER)
MACCHIE SINTETICHE SYNTHETIC STAINS	VERNICE PAINT	SOLVENTE DISSOLVENT	PS/87 PRO (FILA)
	BITUME BITUMEN		FILASOLV (FILA)
	CERA DI CANDELA CANDLE WAX		FILASOLV (FILA)
	INCHIOSTRO INK		PS/87 PRO (FILA)
	PENNARELLO AD ACQUA WATER FELT-TIP PEN		PS/87 PRO (FILA) COLOURED STAIN REMOVER (FABER)
	RESIDUI DI SCOTCH REST OF STICKY TAPE		FILASOLV (FILA) - PS/87 PRO (FILA)
ALONATURE RESIDUE RESIDUAL MARKS	SPORCO DELLE FUGHE TILE JOINT STAINS	DETERGENTE DETERGENT	FUGANET (FILA)
	ALONATURE VENTOSE STAINS FROM SUCTION CUPS		PS/87 PRO (FILA)
	CERA PROTETTIVA PROTECTIVE WAX		PS/87 PRO (FILA)

ABK CONSIGLIA DI ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA DEI PRODOTTI PER LA PULIZIA.

ABK RECOMMENDS TO FOLLOW WITH GREAT CARE THE INDICATIONS SHOWN ON THE LABELLING OF CLEANING PRODUCTS.

PRIMA DI PROCEDERE CON LA PULIZIA SI CONSIGLIA DI ESEGUIRE IL TEST PRELIMINARE SU UNA ZONA DEL DECORO POCO VISIBILE.

BEFORE CLEANING, IT IS ADVISABLE TO PERFORM A PRELIMINARY TEST ON AN INCONSPICUOUS AREA OF THE DECORATION.



ATTENZIONE: I PRODOTTI A BASE ACIDA POSSONO CORRODERE I METALLI, PERTANTO EVITARNE L'USO NEL CASO DI DECORI REALIZZATI CON QUESTI MATERIALI.

IMPORTANT: ACID PRODUCTS MAY CORRODE MARBLE, GRANITE, NATURAL STONE AND METAL. AVOID USING IN THE PRESENCE OF DECORATIONS MADE OF THESE MATERIALS.