

Hermione



DESVRES



Hermione

|
DESVRES

THE LONG HISTORY OF DESVRES, WHICH BEGAN IN 1863, HAS COME TO A NEW AND UNEXPECTED BEGINNING. THE TRADITION AND QUALITY OF FRENCH CERAMIC MEETS THE CREATIVITY OF A LARGE ITALIAN INDUSTRIAL CORPORATION. THIS UNION HAS BROUGHT ABOUT A NEW BRAND PHILOSOPHY, FEATURING A STRIKINGLY ORIGINAL AND REFINED STYLISTIC APPROACH, STARTING FROM SURFACES FOR INTERIOR SPACES, WHEREIN IT REFLECTS CONTEMPORARY DESIGN TASTES AND TRENDS.

The exquisite beauty of Desvres floors boasts perfect continuity even in outdoor spaces, thanks to the versatility and sturdiness of the new 20mm high thickness sizes.

The colour coordinated slip-resistant surfaces increase the walkable space and instil a longing to live outdoors, in close contact with nature, without foregoing all the comforts and conveniences of home, even when you are outside.

LA LONGUE HISTOIRE DE DESVRES, QUI A DÉBUTÉ EN 1863, PREND UN NOUVEAU DÉPART INATTENDU. LA TRADITION ET LA QUALITÉ DE LA CÉRAMIQUE FRANÇAISE RENCONTRENT LA CRÉATIVITÉ D'UN GRAND GROUPE INDUSTRIEL ITALIEN. CETTE UNION A DONNÉ NAISSANCE À LA NOUVELLE PHILOSOPHIE DE LA MARQUE, QUI SE DISTINGUE PAR UNE APPROCHE STYLISTIQUE ORIGINALE ET RAFFINÉE, À PARTIR DES SURFACES DES ESPACES INTÉRIEURS DANS LESQUELS ELLE TRANSFÈRE LE GOÛT ET LES TENDANCES DU DESIGN CONTEMPORAIN.

La beauté raffinée des sols Desvres présente une continuité parfaite, y compris dans les espaces extérieurs, grâce à la polyvalence et à la robustesse des nouveaux formats à épaisseur majorée (20 mm). Les surfaces coordonnées antidérapantes étendent la zone praticable et alimentent le désir de vivre en plein air, en contact étroit avec la nature, mais sans renoncer au confort et à la praticité de la maison, même quand on est au-dehors.

DIE 1863 BEGONNENE, LANGE GESCHICHTE VON DESVRES FEIERT NUN EINEN NEUEN UND UNERWARTETEN ANFANG. DIE TRADITION UND QUALITÄT DER FRANZÖSISCHEN KERAMIK TRIFFT AUF DIE KREATIVITÄT EINES GROSSEN ITALIENISCHEN INDUSTRIEKONZERNES. AUS DIESER VERBINDUNG ENTSPRINGT DIE NEUE MARKENPHILOSOPHIE MIT EINEM ORIGINELLEN UND EDLEN STILANSATZ, DER BEREITS AN DEN OBERFLÄCHEN DER INNENRÄUME ERSICHTLICH IST, IN DENEN SICH DER GESCHMACK UND DIE TRENDS DES ZEITGENÖSSISCHEN DESIGNS WIDERSPIEGELN.

Die feine Schönheit der Desvres-Bodenbeläge zeigt eine perfekte Kontinuität auch in den Außenräumen, was durch die Vielseitigkeit und Solidität der neuen verstärkten Fliesenformate von 20mm ermöglicht wird.

Die aufeinander abgestimmten rutschfesten Oberflächen erweitern den begehbaren Raum und fördern den Wunsch nach einem Leben im Freien, in engem Kontakt zur Natur, ohne dabei jedoch auf den Komfort und die Bequemlichkeit von zuhause verzichten zu müssen.

Full body colored porcelain
Grès cérame à masse colorée
Feinsteinzeug mit durchgefärbter masse

	THICKNESS	SIZE
×	8,5 mm	20x120
×	20 mm	30x120



FLOOR Hermione / Miel / 20x120 / 8,5 mm





FLOOR Hermione / Beige / 30x120 / 20 mm

FLOOR Hermione / Noisette / 20x120 / 8,5 mm





FLOOR Hermione / Beige / 20x120 / 9 mm



Hermione

—
DESVRES

Hermione

Full body colored porcelain / Grès cérame à masse colorée / Feinsteinzeug mit durchgefärbter masse



MIEL

20x120 × 8,5 mm 00202266
Rectified / Rectifié / Rektifizierte ■ 108

30x120 × 20 mm 00202269
Rectified / Rectifié / Rektifizierte ■ 120

■ m² ▲ ml ● pcs



BEIGE

20x120 × 8,5 mm 00202265
Rectified / Rectifié / Rektifizierte ■ 108








30x120 × 20 mm 00202268
Rectified / Rectifié / Rektifizierte ■ 120



NOISETTE

20x120	× 8,5 mm	00202267
Rectified / Rectifié / Rektifizierte		■ 108
<hr/>		
30x120	× 20 mm	00202270
Rectified / Rectifié / Rektifizierte		■ 120

Fittings / Pièces Spéciales / Formstücke

		MIEL	BEIGE	NOISETTE
	× 8,5 mm			
	Plinthe 6,5x120 rectifié	00202298 ▲ 62 6 pcs/boîte	00202297 ▲ 62 6 pcs/boîte	00202299 ▲ 62 6 pcs/boîte
	Rebord de marche 32x120x4,5x2 rectifié	00202301 ● 299 1 pcs/boîte	00202300 ● 299 1 pcs/boîte	00202302 ● 299 1 pcs/boîte
	Angle rebord gauche 32x120x4,5x2 rectifié	00202304 ● 326 1 pcs/boîte	00202303 ● 326 1 pcs/boîte	00202305 ● 326 1 pcs/boîte
	Angle rebord droit 32x120x4,5x2 rectifié	00202307 ● 326 1 pcs/boîte	00202306 ● 326 1 pcs/boîte	00202308 ● 326 1 pcs/boîte

TECHNICAL CHARACTERISTICS . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla UGL

Classification selon la norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Annexe G-Groupe Bla UGL / Eingestuft nach UNI EN 14441 (ISO 13006) Anlage G-Gruppe Bla UGL

Certification UPEC in progress / UPEC Certification en cours / UPEC Zertifikat: im gang

PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES CHEMISCH-PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN	NORM NORME NORM	VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS VALEUR PRESCRITE PAR LA NORME VON NORMEN VORGESCHRIEBENER WERT	9 MM VALUE VALEUR 9 MM 9 MM WERT	20 MM VALUE VALEUR 20 MM 20 MM WERT
LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE LONGUEUR ET LARGEUR D'UN CARREAU DE DIMENSION MOYENNE DURCHSCHNITTLICHE DIMENSION DER FLIESE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	ACCORDING . CONFORME . KONFORM	ACCORDING . CONFORME . KONFORM
THICKNESS . ÉPAISSEUR . STÄRKE	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	ACCORDING . CONFORME . KONFORM	ACCORDING . CONFORME . KONFORM
WARPAGES OF EDGES RECTITUDE DES ARÊTES . GERADLINIGKEIT DER KANTEN	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	ACCORDING . CONFORME . KONFORM	ACCORDING . CONFORME . KONFORM
WEDGING . ORTHOGONALITÉ . RECHTEINKLIGKEIT	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	ACCORDING . CONFORME . KONFORM	ACCORDING . CONFORME . KONFORM
FLATNESS . PLANÉITÉ . PLANARITÄT	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	ACCORDING . CONFORME . KONFORM	ACCORDING . CONFORME . KONFORM
WATER ABSORPTION . ABSORPTION D'EAU . WASSERAUFNAHME	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	ACCORDING . CONFORME . KONFORM	ACCORDING . CONFORME . KONFORM
BENDING STRENGTH . RÉSISTANCE À LA FLEXION . BIEGEFESTIGKEIT	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	≥ 50 N/mm ²	≥ 50 N/mm ²
BREAKING STRENGTH . FORCE DE RUPTURE . BRUCHLAST	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	≥ 20000 N	≥ 20000 N
RESISTANCE TO DEEP ABRASION FOR UNGLAZED TILES RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE POUR LES CARREAUX NON ÉMAILLÉS WIDERSTAND GEGEN TIEFEN ABRIEB FÜR UNGLAZIERTE FLIESEN	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm ³	ACCORDING . CONFORME . KONFORM	ACCORDING . CONFORME . KONFORM
THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES . WÄRMESCHOCKBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545/9	REQUIRED . NÉCESSAIRE . ANGEFORDERT	RESISTS . RÉSISTE . BESTÄNDIG	RESISTS . RÉSISTE . BESTÄNDIG
FROST RESISTANCE . RÉSISTANCE AU GEL . FROSTBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545/12	REQUIRED . NÉCESSAIRE . ANGEFORDERT	FROST PROOF . INGÉLIF . BESTÄNDIG	FROST PROOF . INGÉLIF . BESTÄNDIG
CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES . CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB	ACCORDING . CONFORME . KONFORM	ACCORDING . CONFORME . KONFORM
RESISTANCE TO STAINING RÉSISTANCE AUX TACHES . FLECKBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545/14	UGL: VALUE TO DECLARE UGL: VALEUR À DÉCLARER UGL: WERT ZU DEKLARIEREN	-	-
	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 DANGEROUSLY SLIPPERY . GLISSEMENT DANGEREUX		
		0,20 < μ < 0,39 EXCESSIVELY SLIPPERY . GLISSEMENT DANGEREUX	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.	0,40 < μ < 0,74 SATISFACTORY GRIP . GRIP SATISFAISANT	> 0,40	> 0,40
		μ 0,75 EXCELLENT GRIP . GRIP EXCELLENT		
SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHFESTIGKEIT	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60) RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (> 0,60) RUTSCHFESTIGKEIT (> 0,60)	> 0,60 DRY . À SEC . TROCKEN > 0,60 WET . SI HUMIDE . WENN NASS	> 0,60 DRY . À SEC . TROCKEN > 0,60 WET . SI HUMIDE . WENN NASS
	DIN 51130	BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA EN FONCTION DE L'ENVIRONNEMENT OU DE LA ZONE DE TRAVAIL UF DER GRUNDLAGE DER UMWELT ODER DES ARBEITSBEREICHS	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42	> 0,42

PACKAGING . EMBALLAGE . VERPACKUNG

NOMINAL SIZE FORMAT NOMINAL NENNMASS	FINISH FINITION AUSFÜHRUNG	THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	WORK SIZE (mm) FORMAT RÉEL REALMASS	PACKAGING EMBALLAGE VERPACKUNG	PCS/BOX UNITÉS/CARTON ST./KT.	SQM/BOX M ² /CARTON QM/KT.	KG/BOX KG/CARTON KG./KT.	BOX/PACK CARTONS/PAL. KT./PLT.	PCS TOTAL TOTAL UNITÉS ST. (GESAMT)	SQM TOTAL TOTAL M ² QM (GESAMT)	KG/PACK. KG/PAL. KG/PLT.	KG TOTAL TOTAL KG PAL. KG PACK.
20x120 8"x48"	RECT.	8,5	199x1194	PALLET	6	1,44	28,80	36	216	51,84	20	1.057
30x120 12"x48"	RECT.	20	296x1195	PALLET	2	0,72	32,65	36	72	25,92	20	1.195

Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Les caractéristiques optiques et les nuances de couleurs des matériaux céramiques illustrés dans ce catalogue doivent être considérés comme de simples indications.

Optische Eigenschaften und Farbnuancen der in diesem Katalog abgebildeten keramischen Materialien sind nur als Anhaltspunkte zu betrachten.

DESVRES

Rue Eugène Chimot
CS 40153
59168 Boussois
Tél : +33 327 69 14 70
www.desvres.com

