

MAGMA

PREVIEW COLLECTION

FLAVIKER

THE SILENT BEAUTY
OF ELEMENTAL STONE

MAGMA

FLAVIKER

MAGMA

Frutto di un intenso lavoro creativo che ha trasformato la ricerca progettuale in una nuova materia ceramica, **MAGMA** combina e rielabora le caratteristiche di differenti superfici naturali, generando un'estetica originale e sorprendentemente sofisticata, capace di evocare la forza espressiva dell'ardesia e della pietra lavica senza riprodurre alcun materiale esistente.

2

Developed through an intense creative process that has transformed design research into a new ceramic language, **MAGMA** reinterprets the characteristics of different natural

surfaces. The result is an original and surprisingly sophisticated aesthetic that evokes the expressive power of slate and lava stone without directly reproducing any existing material.



3

MAGMA



In MAGMA la superficie, una struttura materica e tridimensionale, accompagna la ricchezza della grafica a una straordinaria percezione tattile, rafforzando il dialogo tra componente visiva e sensoriale.

La collezione è proposta in quattro tonalità - Grafite, Cenere, Sabbia e Gesso - corredate da superfici antiscivolo per garantire continuità progettuale tra indoor e outdoor e trovare spazio anche in contesti wellness.




SABBIA



GESSO



CENERE



GRAFITE

MAGMA features a textured, three-dimensional surface that combines rich graphics with an exceptionally tactile quality, reinforcing the dialogue between visual appeal and sensory experience. The collection is available in four shades

– Grafite, Cenere, Sabbia and Gesso – with coordinating slip-resistant surfaces that ensure design continuity between indoor and outdoor spaces and broaden the range of applications to include wellness environments.

MAGMA



6

7

Floor
Gesso 120x120

MAGMA



GessoV2

8,5 mm		
120x120	NAT 3D R.	0031046
60x120	NAT 3D R.	0031050
	R11 R.	0031200
60x60	NAT 3D R.	0031192
	R11 R.	0031204
X20 - 20 mm		
60x120	R11 R.	0031208
60x60	R11 R.	0031212

SabbiaV2

8,5 mm		
120x120	NAT 3D R.	0031045
60x120	NAT 3D R.	0031049
	R11 R.	0031199
60x60	NAT 3D R.	0031191
	R11 R.	0031203
X20 - 20 mm		
60x120	R11 R.	0031207
60x60	R11 R.	0031211

CenereV2




8,5 mm		
120x120	NAT 3D R.	0031044
60x120	NAT 3D R.	0031048
	R11 R.	0031198
60x60	NAT 3D R.	0031190
	R11 R.	0031202
X20 - 20 mm		
60x120	R11 R.	0031206
60x60	R11 R.	0031210

GrafiteV2

8,5 mm		
120x120	NAT 3D R.	0031043
60x120	NAT 3D R.	0031047
	R11 R.	0031197
60x60	NAT 3D R.	0031189
	R11 R.	0031201
X20 - 20 mm		
60x120	R11 R.	0031205
60x60	R11 R.	0031209







Pezzi Speciali / Special Trims

						
			Gesso	Sabbia	Cenere	Grafite
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x120	NAT 3D RETT.	0031354	0031353	0031352	0031351
 8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2	NAT 3D RETT.	0031358	0031357	0031356	0031355

14

X20 Pezzi Speciali / Special Trims - On demand

 Curve 60x60 R11 RETT. 20 mm	 Gradone Bordo 30x120 R11 RETT. 20 mm	 Bullnose 30x120 R11 RETT. 20 mm	 Elemento L 15x60x5 R11 RETT. 20 mm	 Elemento L Grip 15x60x5 R11 RETT. 20 mm	 Griglia 15x60 R11 RETT. 20 mm	 Ang. Griglia Sv/Dx R11 RETT. 20 mm
--	---	--	---	--	--	---

Articoli disponibili solo su richiesta / Items available only on request.

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS		* VAL. / VALUE ABK GROUP 8,5 MM NAT 3D	* VAL. / VALUE ABK GROUP 8,5 MM R11	* VAL. / VALUE ABK GROUP 20 mm R11
		ISO 13006	EN 14411			
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	± 5%	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
RETTILINEARITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,5%	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,4%	± 0,5%	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	< 7,5 mm : ≥ 700 N		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
		> 7,5 mm : ≥ 1300 N				
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	ISO 10545/6	< 175 mm³		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	ISO 10545/7	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY		-	-	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED		RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED		INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	-
		MIN GB		-	-	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	MINIMO CLASSE 3 CLASS 3 MINIMUM		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A. B.C.R.A. G.B.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP		>0,40	>0,40	>0,40
	**ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)		>0,60 DRY >0,60 WET	>0,60 DRY >0,60 WET	>0,60 DRY >0,60 WET
	**DIN EN 16165:2021 Annex B (Oil Wet Ramp Ratings)	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA		R10	R11	R11
	**DIN EN 16165:2021 Annex A (Wet barefoot slip resistance ratings)	-		A+B	A+B+C	A+B+C
	EN 16165 Annex C (Pendulum test Value)	≥36 4S WET		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
	**ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥0,42 WET		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
	**AS 4586:2013 (Wet Pendulum Test)	SRV/PTV : 35 - 44 WET		P3	-	-
		SRV/PTV : 45 - 54 WET		-	P4	P4

*Valori medi di produzione / Average production values

** Valore determinato su campioni rappresentativi della produzione. Rapporto di prova disponibile su richiesta / Value determined on representative production samples. Test report available upon request.

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	---	---

15

Imballi / Packaging

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total
120x120 48"x48"	RETT.	8,5	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	54,80	18	36	51,84	40	1.026
60x120 24"x48"	RETT.	8,5	596x1194	Pallet	2	1,44	27,15	36	72	51,84	20	998
60x120 24"x48"	RETT.	20	596x1194	Pallet	1	0,72	32,60	30	30	21,60	20	998
60x60 24"x24"	RETT.	8,5	596x596	Pallet	3	1,08	20,60	40	120	43,20	20	844
60x60 24"x24"	RETT.	20	596x596	Pallet	2	0,72	32,60	30	60	21,60	20	998

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different. Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.



Published September 2026

Abk Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.
Abk Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.

FLAVIKER
BRAND OF ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
Via del Crociale, 69 - 41042 Fiorano MO (Italy)
T +39 0536 849611

flavikerpisa.it



FLAVIKER

WE
ARE **ABK**
GROUP